Especificaciones del producto

Gama profesional

Viscotene

Wynn's Viscotene es un lubricante sintético de gran untuosidad que se adhiere con firmeza.

Propiedades

- ✓ Se adhiere con firmeza.
- ✓ Es hidrófugo y resistente al agua.
- ✓ Protege las piezas que se lubrifican con dificultad.
- ✓ Disminuye y atenúa los ruidos mecánicos.
- ✓ Es resistente al vapor, disolventes y ácidos.
- ✓ Reduce el desgaste y la corrosión.
- ✓ Características de viscosidad sobresalientes con amplio alcance de temperaturas.

Aplicaciones

- ✓ Mecanismos expuestos a la humedad, agua caliente o frío, detergentes, ácidos y vapor.
- ✓ Para equipos donde los lubricantes convencionales no se adhieren con firmeza.
- ✓ Funciona como amortiguador para absorber vibraciones, ruidos y desgaste. Compensa las variaciones de holgura y presión.
- ✓ Cuando los aceites y grasas convencionales se aplican con dificultad.
- ✓ Cables eléctricos (motocicletas, coches, camiones).
- ✓ Para cables, piezas mecánicas, suspensiones, ... de coches, camiones, tractores, para aplicaciones en construcciones de carreteras, minerías, agriculturas, marina, en la industria papelera, metalúrgica y de vidrio.
- ✓ Para cadenas que funcionan con rapidez (por ejemplo motos, karts, etc.).

Características

Aparición	: amarillo viscoso
Densidad a 15°C	: 0,943 (del producto sin gas)
Viscosidad a 100°C	: 850 - 950 mm²/s (del producto sin gas)
Punto de inflamación	: 195°C (del producto sin gas)

Wynn's Belgium bvba – Industriepark West 46 – B-9100 Sint-Niklaas / Belgium
Tel: 32-3-766.60.20 - Fax: 32-3-778.16.56 – E-mail: mail@wynns.eu – Website: www.wynns.eu

Los datos de propiedades y aplicaciones de los productos indicados se ofrecen de buena fe y están basados en nuestras experiencias de investigación y en la práctica. A causa de los diversos usos, es imposible indicar todos los detalles y no asumimos ninguna obligación o responsabilidades resultante de ellos. Cuando una nueva edición aparece a causa del desarrollo técnico, los datos precedentes quedan anulados. La fecha de emisión está indicada a pie de página.

Especificaciones del producto

Alcance de temperatura de trabajo : -20 a +130°C
Gas propulsor del aerosol : propano/butano

Modo de empleo

- ✓ Limpiar y secar las superficies que tienen que ser lubricadas utilizando un producto como por ejemplo Wynn's Brake and Clutch Cleaner.
- ✓ Aplicar el producto con el aerosol.
- ✓ Hacer evaporar el disolvente lo suficientemente antes de utilizar el material. Solamente pulverizar en los elementos que tiene que ser lubrificados y protegidos.

Envase

PN 80179 – 12x500 ml aerosol – EN/FR/DE/ES/IT/NL/DA/NO/SV/FI

Wynn's Belgium bvba – Industriepark West 46 – B-9100 Sint-Niklaas / Belgium
Tel: 32-3-766.60.20 - Fax: 32-3-778.16.56 – E-mail: mail@wynns.eu – Website: www.wynns.eu

Los datos de propiedades y aplicaciones de los productos indicados se ofrecen de buena fe y están basados en nuestras experiencias de investigación y en la práctica. A causa de los diversos usos, es imposible indicar todos los detalles y no asumimos ninguna obligación o responsabilidades resultante de ellos. Cuando una nueva edición aparece a causa del desarrollo técnico, los datos precedentes quedan anulados. La fecha de emisión está indicada a pie de página.